



CS-W6530M Bộ trung tâm hội thảo có dây Voro với màn hình cảm ứng 4.3 inch, cho phép hỗ trợ kết nối tới 100 máy chủ tịch/đại biểu có chức năng bỏ phiếu và điều khiển camera auto tracking. Thiết bị được dùng nhiều trong các phòng họp hội thảo trực tuyến hoặc giảng dạy từ xa

☐ Đặc điểm bộ trung tâm CS-W6530M

- Tuân thủ các tiêu chuẩn IEC60914 và GBT15381-94.
- Màn hình cảm ứng màu 4,3 inch và nút nguồn cơ học.
- Với thiết kế mạch âm thanh độ phân giải cao, hệ thống mang lại chất lượng âm thanh hiệu suất cao.
- Hỗ trợ tối đa 100 máy chủ tịch (CS-W6313C) hoặc đại biểu (CS-W6313D), đồng thời thiết bị chủ tọa có thể kết nối với bất kỳ đường truyền nào.
- Hỗ trợ nhiều chế độ phát biểu như: vào trước – phát biểu trước (FIFO), chế độ chủ tọa, vào sau – phát biểu trước (LIFO), chế độ phát biểu hạn chế và chế độ mở hoàn toàn; có thể tùy ý thiết lập.
- Có chức năng điều khiển bằng giọng nói, độ nhạy điều khiển bằng giọng nói có thể được điều chỉnh đồng bộ thông qua thiết bị trung tâm.
- Hỗ trợ nhiều giao thức camera và giao thức tùy chỉnh. Khi không có thiết bị điều khiển trung tâm, camera có thể kết nối trực tiếp với thiết bị chủ để thực hiện hội nghị theo dõi hình ảnh.
- Hỗ trợ ghi âm qua USB với định dạng MP3.

☐ Thông số kỹ thuật

Mã sản phẩm	Bộ điều khiển trung tâm CS-W6530M
Nguồn điện	AC 220V/50Hz
Dòng điện tiêu thụ	450mA
Giao diện kết nối thiết bị Chủ tọa/Đại biểu	Cổng DIN-8 đầu tròn, giao diện mạng × 4, cổng mạng × 2
Giao diện kết nối điện thoại	RCA (cổng hoa sen)
Độ nhạy micro	-55dB
Đầu vào âm thanh	RCA (cổng hoa sen) × 1
Đầu ra âm thanh	RCA (cổng hoa sen) × 1
Đầu ra âm thanh	XLR (cổng XLR) × 1
Đầu ra tai nghe	Cổng tai nghe 6,3mm × 1
Đáp tuyến tần số	50Hz – 20kHz
Tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu (S/N)	70dB
Trọng lượng	6kg
Màu sắc	Đen
Kích thước (D × R × C)	483 × 32,5 × 90mm
Công suất	124W